



Produkt navn: 2U, 7W, E14 -A (6000) - LIQUID MERCURY

Leverandør: e3light
Lyskildetype: Elsparepære
Forpakning: 3 Pack Box
EAN 13: 7340011306214
Energimærke: A
Nominel effekt: 320
Nominel Lyskildelevetid: 6000
Testet Tænd-sluk-cykler: 10000
Kelvin (K) (Nominelle værdier): 2700
Nominel Opvarmningstid op til 60% i sek.: <60 sek
Faktisk Opvarmningstid op til 60% i sek: 22
Dæmpbar / Ikke dæmpbar: Ikke dæmpbar
Diameter i mm: Ø40
Længde i mm: 120
Erstatter glødepære (w): 32
Kviksølvindhold: <3mg
Nominel (wattage): 7
Faktisk effekt (wattage): 6,97
Faktisk lysstrøm (lumen): 362,10
Faktisk lyskildelevetid: Pending
Effekt faktor: 0,59
Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm ved nominel levetid: Pending
2000H Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm: 88,05%
Tændtid i sekunder: 0,86
Faktisk CRI (RA): 82,70

Produkt navn: 2U, 9W, E14 -A (6000) - LIQUID MERCURY

Leverandør: e3light
Lyskildetype: Elsparepære
Forpakning: 3 Pack Box
EAN 13: 7340011306221
Energimærke: A
Nominel effekt: 440
Nominel Lyskildelevetid: 6000

Testet Tænd-sluk-cykler: 10000
Kelvin (K) (Nominelle værdier): 2700
Nominel Opvarmningstid op til 60% i sek.: <60 sek
Faktisk Opvarmningstid op til 60% i sek: 27
Dæmpbar / Ikke dæmpbar: Ikke dæmpbar
Diameter i mm: Ø55
Længde i mm: 97
Erstatter glødepære (w): 41
Kviksølvindhold: <3mg
Nominel (wattage): 9
Faktisk effekt (wattage): 9,02
Faktisk lysstrøm (lumen): 535,30
Faktisk lyskildelevetid: Pending
Effekt faktor: 0,60
Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm ved nominel levetid: Pending
2000H Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm: 90,70%
Tændtid i sekunder: 0,67
Faktisk CRI (RA): 82,4

Produkt navn: 2U, 9W, E27 -A (6000) - LIQUID MERCURY

Leverandør: e3light
Lyskildetype: Elsparepære
Forpakning: 3 Pack Box
EAN 13: 7340011306238
Energimærke: A
Nominel effekt: 440
Nominel Lyskildelevetid: 6000
Testet Tænd-sluk-cykler: 10000
Kelvin (K) (Nominelle værdier): 2700
Nominel Opvarmningstid op til 60% i sek.: <60 sek
Faktisk Opvarmningstid op til 60% i sek: 27
Dæmpbar / Ikke dæmpbar: Ikke dæmpbar
Diameter i mm: Ø55
Længde i mm: 97
Erstatter glødepære (w): 41
Kviksølvindhold: <3mg
Nominel (wattage): 9
Faktisk effekt (wattage): 9,02
Faktisk lysstrøm (lumen): 535,30
Faktisk lyskildelevetid: Pending
Effekt faktor: 0,60
Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm ved nominel levetid: Pending
2000H Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm: 90,70%
Tændtid i sekunder: 0,67
Faktisk CRI (RA): 82,4

Produkt navn: 2U, 11W, E27 -A (6000) - LIQUID MERCURY

Leverandør: e3light
Lyskildetype: Elsparepære
Forpakning: 3 Pack Box
EAN 13: 7340011306245
Energimærke: A
Nominel effekt: 570
Nominel Lyskildelevetid: 6000
Testet Tænd-sluk-cykler: 10000
Kelvin (K) (Nominelle værdier): 2700
Nominel Opvarmningstid op til 60% i sek.: <60 sek
Faktisk Opvarmningstid op til 60% i sek: 28
Dæmpbar / Ikke dæmpbar: Ikke dæmpbar
Diameter i mm: Ø55
Længde i mm: 97
Erstatter glødepære (w): 49
Kviksølvindhold: <3mg
Nominel (wattage): 11
Faktisk effekt (wattage): 10,04
Faktisk lysstrøm (lumen): 623,05
Faktisk lyskildelevetid: Pending
Effekt faktor: 0,59
Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm ved nominel levetid: Pending
2000H Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm: 92,54%
Tændtid i sekunder: 0,70
Faktisk CRI (RA): 83,2

Produkt navn: Candle, 5W, E14 -A (6000)

Leverandør: e3light
Lyskildetype: Elsparepære
Forpakning: 2 Pack Blister
EAN 13: 7340011347378
Energimærke: A
Nominel effekt: 180
Nominel Lyskildelevetid: 6000
Testet Tænd-sluk-cykler: 10000
Kelvin (K) (Nominelle værdier): 2700
Nominel Opvarmningstid op til 60% i sek.: <60 sek
Faktisk Opvarmningstid op til 60% i sek: 46
Dæmpbar / Ikke dæmpbar: Ikke dæmpbar
Diameter i mm: Ø55
Længde i mm: 97
Erstatter glødepære (w): 20
Kviksølvindhold: <2mg
Nominel (wattage): 5

Faktisk effekt (wattage): 4,86
Faktisk lysstrøm (lumen): 212,81
Faktisk lyskildelevetid: Pending
Effekt faktor: 0,57
Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm ved nominel levetid: Pending
2000H Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm: 88,44%
Tændtid i sekunder: 0,84
Faktisk CRI (RA): 83,1

Produkt navn: Candle, 7W, E14 -A (6000)

Leverandør: e3light
Lyskildetype: Elsparepære
Forpakning: 2 Pack Blister
EAN 13: 7340011347385
Energimærke: A
Nominel effekt: 290
Nominel Lyskildelevetid: 6000
Testet Tænd-sluk-cykler: 10000
Kelvin (K) (Nominelle værdier): 2700
Nominel Opvarmningstid op til 60% i sek.: <60 sek
Faktisk Opvarmningstid op til 60% i sek: 110
Dæmpbar / Ikke dæmpbar: Ikke dæmpbar
Diameter i mm: Ø45
Længde i mm: 76
Erstatter glødepære (w): 30
Kviksølvindhold: <2mg
Nominel (wattage): 7
Faktisk effekt (wattage): 6,54
Faktisk lysstrøm (lumen): 323,03
Faktisk lyskildelevetid: Pending
Effekt faktor: 0,58
Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm ved nominel levetid: Pending
2000H Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm: 92,94%
Tændtid i sekunder: 0,84
Faktisk CRI (RA): 82,5

Produkt navn: Mini globe, 5W, E14 - A (6000)

Leverandør: e3light
Lyskildetype: Elsparepære
Forpakning: 2 Pack Blister
EAN 13: 7340011347392
Energimærke: A
Nominel effekt: 180
Nominel Lyskildelevetid: 6000
Testet Tænd-sluk-cykler: 10000

Kelvin (K) (Nominelle værdier): 2700
Nominel Opvarmningstid op til 60% i sek.: <60 sek
Faktisk Opvarmningstid op til 60% i sek: 56
Dæmpbar / Ikke dæmpbar: Ikke dæmpbar
Diameter i mm: Ø45
Længde i mm: 71
Erstatter glødepære (w): 20
Kviksølvindhold: <2mg
Nominel (wattage): 5
Faktisk effekt (wattage): 5,07
Faktisk lysstrøm (lumen): 210,68
Faktisk lyskildelevetid: Pending
Effekt faktor: 0,59
Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm ved nominel levetid: Pending
2000H Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm: 91,87%
Tændtid i sekunder: 0,84
Faktisk CRI (RA): 82,4

Produkt navn: Mini globe, 5W, E27 - A (6000)

Leverandør: e3light
Lyskildetype: Elsparepære
Forpakning: 2 Pack Blister
EAN 13: 7340011347408
Energimærke: A
Nominel effekt: 180
Nominel Lyskildelevetid: 6000
Testet Tænd-sluk-cykler: 10000
Kelvin (K) (Nominelle værdier): 2700
Nominel Opvarmningstid op til 60% i sek.: <60 sek
Faktisk Opvarmningstid op til 60% i sek: 56
Dæmpbar / Ikke dæmpbar: Ikke dæmpbar
Diameter i mm: Ø45
Længde i mm: 76
Erstatter glødepære (w): 20
Kviksølvindhold: <2mg
Nominel (wattage): 5
Faktisk effekt (wattage): 5,07
Faktisk lysstrøm (lumen): 210,68
Faktisk lyskildelevetid: Pending
Effekt faktor: 0,59
Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm ved nominel levetid: Pending
2000H Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm: 91,87%
Tændtid i sekunder: 0,84
Faktisk CRI (RA): 82,4

Produkt navn: Mini globe, 7W, E27 - A (6000)

Leverandør: e3light
Lyskildetype: Elsparepære
Forpakning: 2 Pack Blister
EAN 13: 7340011347415
Energimærke: A
Nominel effekt: 290
Nominel Lyskildelevetid: 6000
Testet Tænd-sluk-cykler: 10000
Kelvin (K) (Nominelle værdier): 2700
Nominel Opvarmningstid op til 60% i sek.: <60 sek
Faktisk Opvarmningstid op til 60% i sek: 106
Dæmpbar / Ikke dæmpbar: Ikke dæmpbar
Diameter i mm: Ø45
Længde i mm: 71
Erstatter glødepære (w): 30
Kviksølvindhold: <2mg
Nominel (wattage): 7
Faktisk effekt (wattage): 6,68
Faktisk lysstrøm (lumen): 380,44
Faktisk lyskildelevetid: Pending
Effekt faktor: 0,59
Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm ved nominel levetid: Pending
2000H Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm: 92,77%
Tændtid i sekunder: 0,83
Faktisk CRI (RA): 82,5

Produkt navn: Globe, 9W, E27 -A (6000)

Leverandør: e3light
Lyskildetype: Elsparepære
Forpakning: 2 Pack Blister
EAN 13: 7340011306191
Energimærke: A
Nominel effekt: 410
Nominel Lyskildelevetid: 6000
Testet Tænd-sluk-cykler: 10000
Kelvin (K) (Nominelle værdier): 2700
Nominel Opvarmningstid op til 60% i sek.: <60 sek
Faktisk Opvarmningstid op til 60% i sek: Pending
Dæmpbar / Ikke dæmpbar: Ikke dæmpbar
Diameter i mm: Ø35
Længde i mm: 100
Erstatter glødepære (w): 38
Kviksølvindhold: <2mg
Nominel (wattage): 9
Faktisk effekt (wattage): 8,67
Faktisk lysstrøm (lumen): 469,29

Faktisk lyskildelevetid: Pending
Effekt faktor: 0,58
Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm ved nominel levetid: Pending
2000H Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm: Pending
Tændtid i sekunder: Pending
Faktisk CRI (RA): 82,0

Produkt navn: Globe, 11W, E27 -A (6000)

Leverandør: e3light
Lyskildetype: Elsparepære
Forpakning: 2 Pack Blister
EAN 13: 7340011306207
Energimærke: A
Nominel effekt: 535
Nominel Lyskildelevetid: 6000
Testet Tænd-sluk-cykler: 10000
Kelvin (K) (Nominelle værdier): 2700
Nominel Opvarmningstid op til 60% i sek.: <60 sek
Faktisk Opvarmningstid op til 60% i sek: Pending
Dæmpbar / Ikke dæmpbar: Ikke dæmpbar
Diameter i mm: Ø35
Længde i mm: 100
Erstatter glødepære (w): 47
Kviksølvindhold: <2mg
Nominel (wattage): 11
Faktisk effekt (wattage): 10,53
Faktisk lysstrøm (lumen): 621,64
Faktisk lyskildelevetid: Pending
Effekt faktor: 0,59
Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm ved nominel levetid: Pending
2000H Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm: Pending
Tændtid i sekunder: Pending
Faktisk CRI (RA): 82,0

Produkt navn: Globe, 13W, E27 -A (6000)

Leverandør: e3light
Lyskildetype: Elsparepære
Forpakning: 2 Pack Blister
EAN 13: 7340011306511
Energimærke: A
Nominel effekt: 665
Nominel Lyskildelevetid: 6000
Testet Tænd-sluk-cykler: 10000
Kelvin (K) (Nominelle værdier): 2700

Nominel Opvarmningstid op til 60% i sek.: <60 sek
Faktisk Opvarmningstid op til 60% i sek: Pending
Dæmpbar / Ikke dæmpbar: Ikke dæmpbar
Diameter i mm: Ø50
Længde i mm: 51
Erstatter glødepære (w): 55
Kviksølvindhold: <2mg
Nominel (wattage): 13
Faktisk effekt (wattage): Pending
Faktisk lysstrøm (lumen): Pending
Faktisk lyskildelevetid: Pending
Effekt faktor: Pending
Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm ved nominel levetid: Pending
2000H Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm: Pending
Tændtid i sekunder: pending
Faktisk CRI (RA): pending

Produkt navn: Globe, 15W, E27 -A (6000)

Leverandør: e3light
Lyskildetype: Elsparepære
Forpakning: 2 Pack Blister
EAN 13: 7340011306528
Energimærke: A
Nominel effekt: 805
Nominel Lyskildelevetid: 6000
Testet Tænd-sluk-cykler: 10000
Kelvin (K) (Nominelle værdier): 2700
Nominel Opvarmningstid op til 60% i sek.: <60 sek
Faktisk Opvarmningstid op til 60% i sek: pending
Dæmpbar / Ikke dæmpbar: Ikke dæmpbar
Diameter i mm: Ø50
Længde i mm: 58
Erstatter glødepære (w): 64
Kviksølvindhold: <2mg
Nominel (wattage): 15
Faktisk effekt (wattage): pending
Faktisk lysstrøm (lumen): pending
Faktisk lyskildelevetid: pending
Effekt faktor: pending
Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm ved nominel levetid: pending
2000H Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm: pending
Tændtid i sekunder: pending
Faktisk CRI (RA): pending

Produkt navn: E14 version

Leverandør: e3light
Lyskildetype: LED
Forpakning: 2 Pack Box
EAN 13: 7340011408178
Energimærke: N/A
Nominel effekt: 38
Nominel Lyskildelevetid: 15000
Testet Tænd-sluk-cykler: N/A
Kelvin (K) (Nominelle værdier): 3000
Nominel Opvarmningstid op til 60% i sek.: <1
Faktisk Opvarmningstid op til 60% i sek.: <1
Dæmpbar / Ikke dæmpbar: Ikke dæmpbar
Diameter i mm: Ø50
Længde i mm: 75
Erstatter glødepære (w): ca.10
Kviksølvindhold: 0 mg
Nominel (wattage): 1,1
Faktisk effekt (wattage): 1,1
Faktisk lysstrøm (lumen): 38
Faktisk lyskildelevetid: Pending
Effekt faktor: N/A
Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm ved nominel levetid: Pending
2000H Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm: N/A
Tændtid i sekunder: <1
Faktisk CRI (RA): 60

Produkt navn: E27 version

Leverandør: e3light
Lyskildetype: LED
Forpakning: 2 Pack Box
EAN 13: 7340011408185
Energimærke: N/A
Nominel effekt: 38
Nominel Lyskildelevetid: 15000
Testet Tænd-sluk-cykler: N/A
Kelvin (K) (Nominelle værdier): 3000
Nominel Opvarmningstid op til 60% i sek.: <1
Faktisk Opvarmningstid op til 60% i sek.: <1
Dæmpbar / Ikke dæmpbar: Ikke dæmpbar
Diameter i mm: Ø50
Længde i mm: 54
Erstatter glødepære (w): ca.10
Kviksølvindhold: 0 mg
Nominel (wattage): 1,1
Faktisk effekt (wattage): 1,1
Faktisk lysstrøm (lumen): 38
Faktisk lyskildelevetid: Pending

Effekt faktor: N/A
Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm ved nominel levetid: Pending
2000H Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm: N/A
Tændtid i sekunder: <1
Faktisk CRI (RA): 60

Produkt navn: GU10 version

Leverandør: e3light
Lyskildetype: LED
Forpakning: 2 Pack Box
EAN 13: 7340011408161
Energimærke: N/A
Nominel effekt: 38
Nominel Lyskildelevetid: 15000
Testet Tænd-sluk-cykler: N/A
Kelvin (K) (Nominelle værdier): 3000
Nominel Opvarmningstid op til 60% i sek.: <1
Faktisk Opvarmningstid op til 60% i sek.: <1
Dæmpbar / Ikke dæmpbar: Ikke dæmpbar
Diameter i mm: Ø50
Længde i mm: 56
Erstatter glødepære (w): ca.10
Kvikslødvindhold: 0 mg
Nominel (wattage): 1,1
Faktisk effekt (wattage): 1,1
Faktisk lysstrøm (lumen): 38
Faktisk lyskildelevetid: Pending
Effekt faktor: N/A
Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm ved nominel levetid: Pending
2000H Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm: N/A
Tændtid i sekunder: <1
Faktisk CRI (RA): 60